

LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VAPORE DI CONVOGLIATORI A CATENA **STEAMATIC**

SENZA DETERGENTE- protocollo Haccp -

- Interamente costruito in acciaio inox AISI 304 – senza spazzole – non danneggia il convogliatore
- Lava, sanifica ed asciuga in continuo, durante o dopo la produzione, senza operatore
- Disponibile per qualsiasi larghezza, senza modificare il telaio
- Montaggio veloce, senza attrezzi, si sposta facilmente da un convogliatore all'altro
- Estrazione completa del vapore e dell'acqua contaminata, il convogliatore rimane secco
- Estremamente sicuro per l'operatore, niente fuoriuscite di vapore o acqua
- Possibilità di usare vapore solo, o vapore+acqua a secondo della contaminazione



Componenti del sistema secondo larghezza convogliatore:

Larghezza (cm) (*)	Generatore vapore REA	Aspiratore REA
45	Super 9 kw – 15kg vapore/ora, 12 bars	1200 W 220 V (057/1200)
65	Super 9 kw – 15kg vapore/ora , 12 bars	1200 W 220 V(057/1200)
85	Super 9 kw – 15kg vapore/ora , 12 bars	1200 W 220 V(057/1200)
103	Special 18kw – 30kg vapore/ora , 12 bars	1800 W 380 V (059)
180	Special 18kw – 30kg vapore/ora , 12 bars	2200 W 380 V (060)

(*) altre su richiesta