

- **SATURNO SPECIAL 2 VAC** , generador de vapor saturado profesional de 18 kW, para desengrasar, esterilizar y desinfectar en el sector industrial, agroalimentario y colectividades – **ASPIRADOR INTEGRADO**
- Aspirador 1200 W , comandado por la empuñadura, tanque inox 30 lt
- Armazón de acero AISI 304
- Dos calderas eléctricas de 9 kW controladas electrónicamente
- Empuñadura digital con 6 programas seleccionables (si está incluida)
- Regulación de la mezcla del detergente (si está incluido)
- Toma trifásica para la aspiración, panel de control de baja tensión (24 V) en el generador, mandos de baja tensión en la empuñadura (12 V)
- Preparada para el uso en menos de 4 minutos, 4 horas de autonomía con uso estándar
- Presión vapor 12 bar, 188°C en caldera
- Temperatura en la boquilla 150°C
- Producción de vapor: 30 kg/h



### Programas seleccionables desde la empuñadura

- 1) vapor
- 2) vapor + detergente
- 3) vapor + agua
- 4) vapor + detergente + aspiración
- 5) vapor + aspiración
- 6) aspiración

---

### Características técnicas

Tensión de alimentación	400 V / 28 A / 50 Hz (otras opcionales)
Potencia	18 kW
Producción de vapor	30 kg/h, 188°C en caldera, 12 bar de presión
Temperatura en la boquilla	150°C
Capacidad depósito agua	100 lt, 4 horas de autonomía con uso estándar
Consumo de agua	30 lt/h
Indicador de falta de agua	sí
Depósito detergente	10 lt
Indicador de falta de detergente	sí
Regulación mezcla detergente	sí
Aspirador	1200 W , 220v , tanque 30 lt inox
Longitud máxima empuñadura	12 mt
Longitud cable eléctrico	10 mt
Marcados y certificaciones	CE – PED – IPX 5
Peso	165 kg
Dimensiones (mm)	La 1280 x An 745 x Al 1020

---

### OPCIONALES

Kit para carga automática agua (conexión móvil a la red hidráulica)

Kit para tratamientos de superficie (fosfatado, pasivación, etc.)