

- **SATURNO SPECIAL 2**, generatore di vapore saturo professionale da 18 kW, da usarsi per lo sgrassaggio, sanificazione e disinfezione nel settore industriale, agroalimentare e nella collettività
- Scocca e caldaia in acciaio AISI 304
- Filtro magnetico anti calcare
- Due caldaie elettriche da 9 kW controllate elettronicamente
- Impugnatura digitale con 6 programmi selezionabili
- Regolazione della miscela del detergente
- Presa trifase per l'aspirazione, comandi a bassa tensione sull'impugnatura (12V) e pannello di controllo a bassa tensione (24V) sul generatore
- Pronta all'uso in meno di 4 minuti, 4 ore d'autonomia con utilizzo standard
- Pressione vapore 12 bar, 188°C in caldaia
- Produzione vapore: 30 kg/h



Programmi selezionabili dall'impugnatura

- 1) vapore
- 2) vapore + detergente
- 3) vapore + acqua
- 4) vapore + detergente + aspirazione
- 5) vapore + aspirazione
- 6) aspirazione

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tensione d'alimentazione | 400 V / 28 A / 50 Hz (altre a richiesta) |
| Potenza | 18 kW |
| Produzione vapore | 30 kg/h, 188°C in caldaia, 12 bar di pressione |
| Capacità serbatoio acqua | 100 lt , 4 ore d'autonomia con utilizzo standard |
| Consumo d'acqua | 30 lt/h |
| Indicatore di mancanza acqua | si |
| Serbatoio detergente | 10 lt |
| Indicatore di mancanza detergente | si |
| Regolazione miscela detergente | si |
| Lunghezza massima impugnatura | 12 mt |
| Lunghezza cavo elettrico | 10 mt |
| Marcature e certificazioni | CE – PED – IPX 5 |
| Peso | 165 kg |
| Dimensioni (mm) | Lu 1270 x La 750 x H 1010 |

OPZIONI

Kit per carico automatico acqua (allacciamento mobile alla rete idrica)

Kit per trattamenti di superficie (fosfatazione, passivazione, etc.)